## Selladoras de tubos

# Diseñadas para sellar los tubos de manera fácil y segura

Selladoras eficaces, robustas y seguras para tubos de PVC de grado médico para evitar fugas de las bolsas de sangre durante los pasos de recolección y procesamiento de sangre.

#### Weld B - Selladora portátil

- Ideal para entornos en los que se requiere mucha movilidad
- Más de 500 sellados con la batería totalmente cargada
- Fácil de usar y ligera (incluye una bolsa de hombro)
- Mango ergonómico con sistema de retención del tubo y protector cor salpicaduras incluidos

### Weld T - Selladora de mesa

- · Diseñada para uso intensivo
- La pinza automática sella en alrededor de 1,5 segundos
- Tapa de protección de la pinza fácil de quitar y limpiar
- Pistola de mano opcional disponible



#### Weld MC - Selladora múltiple de mesa

- Incluye 4 cabezales selladores automáticos y programables de 1 a 4
- Prepara cuatro segmentos de 75 mm (3 in) a la vez
- Pistola de mano opcional disponible



COLLECTION

**GRIFOLS** 



### Selladoras de tubos

# Especificaciones técnicas

	WELD B	WELD T	WELD MC	
DIMENSIONES Y PESO				
Ancho	250 mm (9,8 in) (con embalaje)	220 mm (8,7 in)	320 mm (12,6 in)	
Profundidad	385 mm (15,2 in) (con embalaje)	200 mm (7,9 in)	290 mm (11,4 in)	
Altura	130 mm (5,1 in) (con embalaje)	120 mm (4,7 in)	140 mm (5,5 in)	
Peso	2,6 kg (5,7 lb) (con embalaje)	5,8 kg (12,8 lb)	8 kg (17,6 lb)	
REQUISITOS ELÉCTRICO	S			
Frecuencia de operación	40.680 MHz	40.680 MHz	40.680 MHz	
Tensión	Cargador de batería 10	Cargador de batería 100-240 V 115/230 V		
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
Consumo de energía	420 VA	420 VA	550 VA	
Emisión de RF	80 W	80 W	80 W	
CARACTERÍSTICAS DE S	EGURIDAD			
Sistemas de protección		Sistemas de protección contra el sobrecalentamiento y antichispeo para evitar daños en el equipamiento y los tubos		
Notificaciones de alerta	Sonidos y señales LED	Sonidos y señales LED que indican posibles problemas		
CONDICIONES DE FUNC	IONAMIENTO			
Temperatura	10-40°C	10-40°C	10-40°C	
Humedad relativa máxima sin condensación	10-90%	10-90%	10-90%	
REGULACIONES				
Marca CE	Cumple con la Clase 1 c	Cumple con la Clase 1 de dispositivos médicos según la directiva 93/42 MDD		
Estándares de referencia	The state of the s	IEC 60601-1, EN 60601-1 (seguridad) IEC 60601-1-1, EN 60601-1 (EMC)		

El registro y la disponibilidad de los productos varían según el país. Consulte a su representante de Grifols para obtener más información.



Grifols Argentina, S.A. Av. Mitre 37 90 (C.P. 1605) Munro Partido de Vicente López Provincia de Buenos Aires Argentina Tel: +54 11 4762 5100

Grifols International, S.A.
Parc Empresarial Can Sant Joan
Av. de la Generalitat, 152-158
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, España
Tel: +34 935 710 500



**(**